부팅 시 내문서 폴더가 자동으로 열릴 때 해결 방법

1. 레지스트리 편집기 실행

시작 ▷ 실행 ▷ 열기창이 나오면 "regedit.exe "입력 후 엔터 (XP) 시작 ▷ 입력란에 아래 그림처럼 "regedit.exe "입력 후 엔터 (윈도우 7, Vista)

프로그램 (1)			
💣 regedit			
파일 (2)			
🗐 업무(QnA) 🔊 UltraISO			
가 자재한 결과 모기			
regedit	×	시스템 종료 →	
	» 🗉	o 👩 📎	M.

- 아래 그림처럼 레지스트리 편집기 창이 뜨면 우선 안전한 작업을 위하여 레지스트 리 백업을 실시합니다.
 - ※ 레지스트리 백업 방법

컴퓨터 항목을 마우스로 한번 클릭한 후 파일 ☞ 내보내기 실행하여 원하는 폴 더를 지정하여 저장하여 줍니다.

		[파일(F)] 편집(E) 보기(V) 즐겨찾기(A) 도움말	(H)
· 레지스트리 편집기		가져오기(I)	이름
파일(E) 편칩(E) 보기(M) 즐겨찾기(A) 도움말(H) · 문용말(H) · HKEY_CLASSES_ROOT · HKEY_CLARENT_USER · HKEY_LOCAL_MACHINE · HKEY_LOCAL_MACHINE · HKEY_CURRENT_CONFIG	이를	내보내기(E) 하이브 로드(L) 하이브 언로드(U) 네트워크 레지스트리 연결(C) 네트워크 레지스트리 연결 끊기(D) 인생(P). Ctr	●)(기본값)
커고다	4 +	끝내기(X)	

3. 레지스트리 백업이 완료되었으면 아래 그림처럼 HKEY_LOCAL_MACHINE 아래 SOFTWARE 아래 Microsoft 아래 Windows NT 아래 CurrentVersion 아래 Winlogon 폴더를 찾아갑니다.



4. 오른쪽 항목들 중에 "Userinit"라는 목록을 찾아 더블 클릭을 합니다.

해 데시프트데 컨냅카 파잌(F) 평전(F) 보기(M) 증겨찬기(A) 도운만)	(H)		
p - الله Time Zones	▲ or = 문자열 편집	<u></u>	X K00000000 (0)
▷→↓ UnattendSettings →↓ Userinstallable.driver →↓ WbernPerf	값 이름(N): Userinit		
Windows	값데이터(V): C:₩Windows₩system32₩userinit,exe	x00000005 (5)	
>→ Winlogon >→ Winsat WinSATAPI		확인 취소	
	A ab Shell	REG_SZ	explorer.exe
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l			
⊳	🐻 ShutdownFlag	s REG_DWORD	0x0000011 (17)
> -∰ WOW > -∭ WUDF > -∭ Windows Photo Viewer	鼲 ShutdownFlag 환 ShutdownWitt	IS REG_DWORD houtLogon REG_SZ	0x00000011 (17)
Windows Portable Devices	题 ShutdownFlag 参 ShutdownWith 國 Userinit	is REG_DWORD houtLogon REG_SZ REG_SZ	0x00000011 (17) 0 C:₩Windows₩system
Windows Portable Devices Windows Script Host	ShutdownFlag ShutdownWiti Userinit USerinit	is REG_DWORD houtLogon REG_SZ REG_SZ REG_SZ	0x00000011 (17) 0 C:\Windows\system SystemPropertiesPerf
Windows Photo Viewer Windows Portable Devices Windows Script Host Windows Search Windows Search Wisp	ShutdownFlag ShutdownWit Userinit Userinit WinStationsDi	s REG_DWORD houtLogon REG_SZ REG_SZ REG_SZ sabled REG_SZ	0x00000011 (17) 0 C:#Windows#system SystemPropertiesPerf 0

5. 값 데이터의 입력값에서 "C:₩Windows₩system32₩userinit.exe explorer.exe" 라고 입력이 되어 있거나 C:₩Windows₩system32₩userinit.exe 뒤에 다른 입력 값이 존재한다면 C:₩Windows₩system32₩userinit.exe 값만 남기고 뒤에 내용은 모두 삭제합니다.

레지스트리 편집기 창을 닫은 후 컴퓨터를 재부팅하여 문제가 해결되었는지 확인합
 니다.